



Универсальный очиститель для оборудования
пищевой промышленности.

LIKSOL LIKLEAN HI Spray

Техническое описание TDS/06.22

Многофункциональное средство специально предназначенное для оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания. Используется для очистки металлических и неметаллических поверхностей.

Средство производится на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и специальных присадок, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности. Обладает антикоррозионными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

LIKSOL LIKLEAN HI Spray высокоэффективное средство для быстрой, комфортной и безопасной очистки и обезжиривания металлических и неметаллических поверхностей, различных узлов и агрегатов в пищевой промышленности.

Предназначен для обезжиривания уплотнителей и поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой.

Может использоваться как очиститель цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов.

Рекомендуется для удаления застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея.

Также подходит для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством материалов: черными и цветными металлами, камнем, мрамором, керамикой, текстилем, пластмассами и эластомерами
- Отличная проникающая способность
- Не содержит силикон
- Испаряется быстро и без остатка
- Легкость нанесения
- Не имеет запаха
- Антикоррозионные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Значение
Внешний вид, Visual	Бесцветная жидкость
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,790
Температура вспышки, °С	75
Температура застывания, °С	-50
Вязкость при 40°С, мм ² /с	12
Регистрационный номер NSF H1	167298

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и/или смазке узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить и высушить поверхность. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков..

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от 5 до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства.

ФАСОВКА

