

ЛИКСИР РОНДЕЛ МХ-1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ КОМПАУНД ДЛЯ ГАЛТОВКИ ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ



ОПИСАНИЕ

Высококачественный состав, предназначенный для удаления загрязнений, таких как масла, ржавчина, оксиды и остатки абразивных материалов с металлических изделий.

Эффективно очищает поверхности от загрязнений и одновременно создаёт защитный барьер, предотвращающий коррозию обрабатываемых деталей. Позволяет добиться максимального качества готовой продукции на выходе, что делает его эффективным решением для обработки широкой номенклатуры деталей, включая сталь, нержавеющую сталь, медные и латунные сплавы, алюминий и цинк.

Использование компаунда в замкнутых циклах с системами рециркуляции позволяет сократить расход воды и химии, а также снизить затраты на утилизацию отходов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для применения в процессах виброгалтовки, центробежно-дискового финиширования и других методах обработки поверхностей
- для подготовки поверхности перед нанесением покрытий (окраска, гальваника, склеивание), удаления загрязнений с деталей, обезжиривания и восстановления их первоначального состояния
- для промежуточной защиты деталей от коррозии в процессе производства и хранения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает стабильно высокое качество обработки изделий
- повышает скорость и плавность процесса галтовки
- высокоэффективные очищающие свойства
- превосходная защита от коррозии
- широкая совместимость как с чёрными так и с цветными металлами
- экономичный расход снижает затраты на утилизацию отходов
- низкое пенообразование
- обезжиривающее действие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСИР РОНДЕЛ МХ-1
Базовое масло	-	-	PAG
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,008
Динамическая вязкость при 22 °С	мПа·с	ГОСТ 33	18-27
Температура самовоспламенения	°С	-	не самовоспламеняется
Значение pH при 20 °С	-	-	9,5
Давление насыщенных паров при 20 °С	гПа	-	23
Растворимость в воде	-	-	полностью растворим

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Компаунд поставляется в виде готовой к применению жидкости и добавляется в рабочую камеру вместе с водой и галтовочной средой (абразивными телами). В процессе обработки необходимо следить за уровнем pH рабочего раствора и при необходимости корректировать концентрацию компаунда.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

