

LIK SOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1

ПИЩЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРОВ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА



ОПИСАНИЕ

LIK SOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1 - пищевой смазочный материал для применения в тяжело нагруженном оборудовании пищевой промышленности, где требуется частая замена и повторное нанесение смазочного материала, таких, как пресс-грануляторы комбикормового производства.

LIK SOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1 производится на основе модифицированного комплексного алюминиевого загустителя, специально подобранных базовых масел и пакета беззольных присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570 и зарегистрирован NSF в соответствии с ISO 21469 (класс H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта смазок с пищевыми продуктами. Выпускается в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP, а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469. Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные антикоррозионные свойства и защита от истирания
- превосходные адгезионные свойства обеспечивают прочное сцепление с поверхностью
- высокие показатели водостойкости
- легкость нанесения при использовании в автоматических распыляющих устройствах
- снижает риск преждевременного выхода из строя узлов оборудования
- высокая нагрузочная способность

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендована к применению в оборудовании, требующем частую замену смазочного материала, или в оборудовании с большим расходом смазки
- для тихоходных и среднескоростных подшипников скольжения и качения
- шарнирные и рычажные соединения, поверхности скольжения, верхние направляющие систем внутрицеповой транспортировки
- при высоких и ударных нагрузках;
- в качестве антикоррозионной защитной пленки как антиадгезив для уплотнений и прокладок для отверстий резервуаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	2
Цвет	-	визуальный	белый
Тип базового масла	-	-	РАО
Загуститель	-	ГОСТ 32323	гибридный комплекс алюминия
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	550
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	37,8
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	1/10мм	ГОСТ 5346	265-295
Диапазон рабочих температур	°С	ГОСТ 12924	-10 / +140
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	>240
Регистрационный номер NSF	-	-	169505

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -10 °С до +140 °С.

Продукт совместим с уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469/ 9001
- DIN 51 818/ DIN 51502 KP 2 N-10
- NSF H1

ФАСОВКА



170кг



17кг



400мл

В металлической герметичной бочке класса А массой 170кг, пластиковой герметичной таре массой 17кг, пластиковой герметичной трубе объемом 400мл.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

