

LIKSIR SILICONE SPRAY

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ
ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ И
АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ**



ОПИСАНИЕ

LIKSIR SILICONE SPRAY - высокоэффективная многофункциональная смазка на основе силикона. Благодаря усиленной формуле и тщательно подобранным компонентам обладает высокой проникающей способностью и великолепными антикоррозионными свойствами.

Эффективна при обработке металлических, пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей в автомобильной и мототехнике. Оказывает восстанавливающий эффект на пластиковые элементы салона, устраняет скрип, предотвращает обледенение и заедание дверных замков, защищает автоуплотнения, покрышки и резиновые детали от старения и высыхания.

Способствует защите контактов электропроводки транспортного средства от образования коротких замыканий, предотвращает возникновение статических электрорядов при трении поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предотвращает примерзание, растрескивание, высыхание и деформацию пластмассовых и резиновых деталей и увеличивает срок службы
- устойчивость к низким и высоким температурам
- высокоэффективная защита поверхности от коррозии и влаги
- хорошие адгезионные свойства к металлу и пластику
- отличная совместимость с пластиками и эластомерами
- обеспечивает защиту и изоляцию элементов электропроводки
- не нарушает структуры и цвета поверхностей
- отличные водоотталкивающие свойства и стойкость к реагентам
- не содержит минеральных масел, жиров и хлорсодержащих растворителей.
- экологичность

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до +25°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520 мл



340 мл

В металлических баллонах объемом 520 и 340мл.