

LIKSIR ELECTRO CLEAN FAST

НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ



ОПИСАНИЕ

Негорючее быстросохнущее жидкое средство для очистки любого электрического оборудования.

Усовершенствованный и мощный растворитель, быстро проникает вглубь загрязнения, полностью испаряется и оставляет поверхность чистой и сухой.

Обладает оптимальными чистящими свойствами и контролируемой скоростью испарения, также экономичностью в использовании.

Безопасен для электрической изоляции. Имеет высокую диэлектрическую проницаемость с напряжением пробоя более 23 000 В.

Отличные антикоррозийные свойства предотвращают ржавление рабочих поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для электрического оборудования, такого как двигатели, генераторы, распределительные устройства, контакты, катушки и т.п.
- для всех металлов, металлических сплавов и изолирующих лаков (кроме конкретных пластмасс)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает высокой диэлектрической прочностью и низким содержанием нелетучего остатка
- быстрое, эффективное и безопасное очищение поверхностей
- не наносит вреда металлическим краскам, сердечникам и деталям оборудования
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы очистителя
- предотвращает коррозию рабочих поверхностей
- экономичен в эксплуатации
- не содержит опасных веществ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР ELECTRO CLEAN FAST
Внешний вид	-	визуальный	прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С	г/м³	ГОСТ 3900	1,623
Вязкость при 20 °С	мм²/с	ГОСТ 33	0,52
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	98
Коррозионное воздействие	°С	ГОСТ 9224	не вызывает коррозию

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением очистителя LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией эксплуатации разработанной производителем оборудования.

Нанести методом разбрызгивания продукта, за счёт чего исключается необходимость крупномасштабного демонтажа. Не разводите продукт и не используйте его в составе каких-либо растворов или эмульсий. Наносить продукт щёткой, погружением или разбрызгиванием. Оставьте средство до полного его испарения и высыхания поверхности.

ВАЖНО: при очистке этим продуктом всё оборудование должно быть отключено и обесточено.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



20л

5л

1л

В пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров, 5 литров и 1 литр.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

