

LIKSI^R WD

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ СМАЗЫВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ОПИСАНИЕ

Консервант металлических поверхностей- водоотталкивающее и антикоррозийное средство.

Универсальное смазывающее средство, в котором содержится синтетическое масло малой вязкости и мощный комплекс поверхностно - активных, смазывающих, антикоррозионных, водоотталкивающих и защитных присадок.

Обладает отличной проникающей способностью и легко попадает в труднодоступные места, размягчая ржавчину. Обеспечивает длительное смазывающее действие трущихся металлических деталей, вытесняет воду из самых труднодоступных мест, улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки. Благодаря обезжиривающим свойствам позволяет не проводить предварительную обработку поверхностей.

Спрей не стекает с закругленных поверхностей, а наслаивается, образуя плотное покрытие.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для разборки заклинивших соединений, шарниров, замков, задвижек, тяг, автомобильных антенн, петель дверей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- длительное смазывающее действие - устраняет грязь, следы масла и густой смазки
- превосходная стойкость к окислению способствует продолжительному сроку службы смазки
- отличные обезжиривающие свойства
- высокие противоизносные свойства увеличивают срок службы оборудования
- низкая температура застывания обеспечивает высокую резистентность
- хорошая способность к деэмульгированию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР WD
Внешний вид	-	визуально	бесцветная жидкость
Базовое масло	-	-	РАО
Содержание минер. масла	-	-	нет
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,867
Вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	68
Температура замерзания	°С	ГОСТ 2160	>-65

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 до +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



5л



520мл



340мл

В пластиковой герметичной таре объёмом 5 литров, в металлическом герметичном баллоне-распылителе объёмом 520мл и 340мл.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

