

LIKSIR CHF N

ПРЕМИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



ОПИСАНИЕ

Синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло для использования в автомобилях, автомобильных комплектующих.

Технология эксклюзивных присадок в сочетании со специально подобранным базовым маслом обеспечивает высокое качество работы гидравлических систем. Уникальная стабильность и вязкость обеспечивают надежную работу в широком диапазоне температур и климатических условий. Совместимость с эластомерами и электронными компонентами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- разработано специально для использования в автомобильных гидравлических системах, в частности: усилителях рулевого управления, гидропневматической подвеске с регулированием уровня, амортизаторах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- деаэрирующая способность снижает пенообразование и его негативные последствия
- широкий температурный диапазон применения обеспечивает стабильную работу в различных условиях
- предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов гидравлики
- исключает образование отложений, поддерживая чистоту системы
- превосходная стойкость к окислению способствует продолжительному сроку службы масла
- эффективно деэмульгирует, гарантируя быстрое отделение воды и предотвращая ее негативное воздействие на систему
- противоизносные свойства увеличивают срок службы оборудования
- легкий запуск оборудования даже при низких температурах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР CHF N
Внешний вид	-	визуальный	зеленый
Плотность при 20 °С	г/м ³	ГОСТ 3900	0,827
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	18,7
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	>300
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	156
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-62

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением жидкости для гидроусилителей рулевого управления LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что жидкости LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми жидкостями других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть систему ГУР перед заменой жидкости.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



1л

В пластиковой герметичной таре объемом 1 литр.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

