

LIKSIR CHF S11

МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГИДРОСИСТЕМ



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное гидравлическое масло на основе синтетических базовых масел.

Обеспечивает уникальную стабильность вязкости во всем диапазоне рабочих температур. Выдающиеся характеристики при сверхнизких температурах гарантируют оптимальную работу вне зависимости от климатических условий. Прекрасные противоизносные свойства, отличная стойкость к окислению и старению обеспечивают надежную работу на протяжении всего жизненного цикла компонента. Оптимизированное отделение воздуха и пенообразования, гарантирует надежную работу гидравлики даже в самых трудных условиях эксплуатации.

Совместимо с эластомерами и электронными компонентами гидравлических систем управления.

Соответствует стандартам и допускам большинства автопроизводителей, включая Audi/Volkswagen (TL 52 146), BMW, Ford (WSS-M2C204-A), Mercedes-Benz (MB 345.0), MAN (M 3289), Porsche, Saab, Volvo и другие

ПРЕИМУЩЕСТВА

- низкая температура застывания обеспечивает оптимальную подачу масла в систему даже в холодном состоянии
- деаэрирующая способность снижает пенообразование и его негативные последствия
- предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов гидравлики
- исключает образование отложений, поддерживая чистоту системы
- превосходная стойкость к окислению способствует продолжительному сроку службы масла
- широкий температурный диапазон применения обеспечивает стабильную работу в различных условиях
- противоизносные свойства увеличивают срок службы оборудования
- высокий индекс вязкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР CHF S11
Внешний вид	-	визуальный	зеленый
Плотность при 20 °С	г/м ³	ГОСТ 3900	0,81
Вязкость при -40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	1135
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	19,3
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6,2
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	313
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	152
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-67
Коррозионное воздействие на медь	-	ГОСТ 859	1 а

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением жидкости для гидроусилителей рулевого управления LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что жидкости LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми жидкостями других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть систему ГУР перед заменой жидкости.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



20л

1л

В пластиковой герметичной таре объемом 1 литр.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

