

LIKSIR AUTO CLEANER

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ, ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR AUTO CLEANER - многофункциональное средство для автомобиля, предназначенное для обезжиривания поверхностей перед нанесением защитных составов и грунтовки, а также для очищения деталей на всех этапах кузовного ремонта. Подходит для очистки любых поверхностей и безопасен для ЛКП, стекла, пластика, металла и хрома.

Быстро и эффективно очищает поверхности от битумных пятен, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов, клея, скотча, остатков насекомых, тополиных почек и других сложных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для очистки и обезжиривания деталей автомобиля на всех этапах кузовного ремонта
- для удаления битумных пятен, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов, клея, скотча, остатков насекомых, тополиных почек и других сложных загрязнений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективно обезжиривает и очищает сильные загрязнения
- не вызывает коррозии металлов
- не содержит хлора и ацетона
- совместим с лаковыми покрытиями, изделиями из пластика, металла и дерева
- многофункциональное применение
- экономичный расход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIR AUTO CLEANER
Внешний вид	-	визуально	бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,744
Температура кипения	°С	ГОСТ 33594	80-100
Температура замерзания	°С	ГОСТ 20287	-70

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Металлы				Пластики								Уплотнения					Другое		
Бронза	Алюминий	Латунь	Нержавеющая сталь	ПВХ	Полибутилентерефталат полиэстер	Нейлон	Ритон	Ацеталь	Поливинилиденфторид	Полиарилэфиркетон	Rulon 641	Витон	Тефлон	Этилен-пропиленовый каучук	Нитрильный каучук Буна-Н	Перфторкаучук	Деревянные поверхности	Лако-красочные покрытия	Стекланные поверхности
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ хорошая совместимость ✓ с осторожностью - не совместим

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на поверхность тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков. Для максимального действия очистителя после нанесения оставить на 5-10 секунд до его удаления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 °C до +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520 мл

В металлических баллонах объёмом 520.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

