

ЛИКСОЛ СИРОККО

ОЧИСТИТЕЛЬ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный очиститель для удаления стойких промышленных загрязнений.

Благодаря специально разработанной формуле обеспечивает быстрое и эффективное очищение, легко растворяет и удаляет следы клея, наклеек и липких лент, воск, остатки силикона, масел и смазок, а также следы перманентного маркера. Не повреждает поверхности из алюминия, меди и нержавеющей стали. Не имеет резкого запаха, не содержит ацетона, силикона и АОХ, что обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Не содержит аллергенов.

Соответствует допуску NSF в категории K3, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. Сертифицирован Kosher и Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в пищевой промышленности для удаления остатков клея от наклеек, этикеток и упаковочных лент с оборудования и готовой продукции; очистки деталей из пластмассы и металла; растворения следов от перманентных маркеров и фломастеров; устранения отпечатков пальцев при финишных и монтажных работах для сохранения товарного вида; удаления остатков силикона, масел и смазок
- в автосервисах для удаления следов клея от балансировочных грузовиков и наклеек с дисков; обезжиривания деталей перед монтажом, склеиванием и нанесением защитных покрытий
- в быту для удаления липких следов от ценников и наклеек, остатков жевательной резинки и клея с различных поверхностей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая эффективность и быстрый результат очистки
- безопасный состав не содержит ацетона, силикона и АОХ, аллергенов
- превосходно справляется даже со стойкими загрязнениями
- не повреждает чувствительные поверхности
- соответствует NSF K3
- не имеет резкого запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСОЛ СИРОККО
Цвет	-	-	бесцветная жидкость
Запах	-	-	отсутствует
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,74
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	>10
Регистрационный № NSF	-	-	*

* - находится в процессе получения

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением необходимо проверить совместимость средства с резиновыми, пластиковыми деталями и лакокрасочными покрытиями на незаметном участке поверхности, так как средство может влиять на ЛКП. Распылить средство на обрабатываемые поверхности. Дать средству немного впитаться и протереть чистой сухой тканью. При работе с особо чувствительными поверхностями рекомендуется нанести средство на ткань, а затем протереть этой тканью загрязненные участки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +40°C в проветриваемом помещении.

ФАСОВКА



В металлическом баллоне объемом 520 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в закрытой таре.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

