

LIKSIR AURORA MO ALC120 GRA 00/0

**ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ СМАЗКА
ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРАФИТА**



ОПИСАНИЕ

LIKSIR AURORA MO ALC120 GRA 00/0 - высокоэффективный адгезивный смазочный материал, содержащий графит. Приготовлен на основе высококачественного минерального масла, комплексного загустителя, комбинации противоизносных и противозадирных присадок. Состав включает специальные добавки для усиления адгезионных свойств.

Продукт не содержит битума, тяжелых металлов и растворителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон
- отличная адгезия
- эффективная защита от коррозии
- не содержит битум, тяжёлых металлов и растворителей
- высокая нагрузочная способность благодаря композиции присадок и твердому наполнителю
- легкость нанесения при использовании в автоматических распыливающих устройствах

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания больших открытых зубчатых передач в добывающих отраслях, при арктических условиях
- для смазывания шкворневых шарниров, направляющих и опор скольжения, а также канатов, работающих в холодном климате

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	DIN 51 818	00/0
Цвет	-	визуальный	черный
Загуститель	-	-	алюминиевый комплекс
Наполнитель	-	-	графит
Базовое масло	-	-	минеральное
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	DIN 51 562-1	120
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	0.1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	200
Удельный износ	мг/кВт*ч	DIN 51 354	< 0,2
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	Кгс (Н)	DIN 51 818	7500

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSIR AURORA MO AIC120 GRA 00/0 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Рекомендуемый диапазон рабочих температур LIKSIR AURORA MO AIC120 GRA 00/0 от -50 °C до +140 °C.

LIKSIR AURORA MO AIC120 GRA 00/0 не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.


СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 818/7000

ФАСОВКА



180 кг



18 кг

В металлической герметичной бочке массой 180кг, пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

