ЛИКСИР ВАКУМА S

LIKSIR VACUMA S

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ НА БАЗЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ



ОПИСАНИЕ

Высококачественное синтетическое вакуумное масло, которое содержит систему механически устойчивых присадок, поддерживающих вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур.

Обеспечивает длительный срок службы масла и снижает склонность к образованию шламов и отложений. Обладает высокой термической, химической, окислительной, а также гидролитической стабильностью. Отличные антикоррозийные и устойчивые свойства помогают эффективно защитить внутренние металлические поверхности от коррозии и износа.

Благодаря низкой температуре застывания производится оптимальная подача масла в систему насоса в холодном состоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для механических насосов высокого вакуума, работающих в системах с предельным остаточным давлением
- для ротационных, пластинчатых и роторно-поршневых вакуумных насосах, в поршневых форвакуумных насосах
- для смазывания и охлаждения вакуумных насосов, перекачивающих воздух
- не рекомендуется для создания вакуума в присутствии сильных окислителей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная вязкостно-температурная стабильность
- превосходная стойкость к окислению способствует продолжительному сроку службы масла
- хорошие чистящие свойства исключают образование отложений
- прекрасные противоизносные свойства продлевают срок службы оборудования
- отличная деаэрирующая способность
- низкая температура застывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСИР ВАКУМА S						
			32	46	55	68	100	150	220
Базовое масло	-	-	PAO						
Содержание минер. масла	-	-	нет						
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	5,8	7,5	8,5	10,2	13,6	18,6	25,3
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	32	46	55	68	100	150	220
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	125	128	128	136	136	140	145
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 3900	0,820	0,835	0,840	0,840	0,845	0,845	0,850
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-65	-62	-60	-58	-55	-50	-45
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	242	246	250	252	256	258	260
Давление насыщенных паров	мбар	-	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$	$3x10^{-3}$

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического вакуумного масла LIKSIR, необходимо ознакомится с инструкцией, разработанной производителем оборудования.
Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с минеральными, синтетическими маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-3A DVA/DVB/DVC/DVD

ФАСОВКА



205л **20л** **1л**

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров и 1 литр.

LIKSIR LUBRICANTS

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.