

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 - высококачественные смазочные материалы, специально предназначенные для смазки оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

В состав смазок входят комплексный алюминиевый загуститель, синтетическое масло и специальные присадки, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570 и зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирована NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная механическая стабильность обеспечивает долгий срок службы масла
- высокие показатели водостойкости
- прекрасная устойчивость к окислению и механическим воздействиям
- прекрасные антикоррозионные свойства
- высокие адгезионные качества
- нейтральный запах и вкус

ПРИМЕНЕНИЕ

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 000/00/0

- легконагруженные коробки передач, централизованные системы смазки

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 1/2

- подшипники качения и скольжения, шарниры и сцепления, работающие на открытом воздухе, централизованные системы смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	UNIVERSAL GREASE AL Complex H1				
			000	00	0	1	2
Цвет	-	визуальный	белый				
Загуститель	-	ГОСТ 32323	комплекс алюминия				
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	100	100	150	150	150
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	13.4	13.4	18.0	18.0	18.0
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	0,1мм	ГОСТ 5346	400-430	400-430	355-385	310-340	265-295
Диапазон рабочих температур	°С	ГОСТ 12924	-45/+100	-45/+100	-40/+100	-40/+120	-35/+120
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	>200	>200	>240	>240	>240
Обозначение по DIN 51 502	-	-	GP HC 000 G-40	GP HC 00 G-40	GP HC 0 G-40	KP HC 1 K-40	KP HC 2 K-30
Регистрационный № NSF	-	-	169502				

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Продукция LIKSOL изготовлена только из компонентов, разрешенных для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности, однако контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого продукта). При соблюдении этой нормы смазочные материалы не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С

СРОК ГОДНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

ФАСОВКА



170кг



17кг



1кг



400мл

В металлической герметичной бочке класса А массой 170кг, пластиковой герметичной таре массой 17кг и 1 кг, пластиковой герметичной трубе объемом 400мл.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469
- DIN 51 818 / DIN 51502
- NSF H1

LIKSIR
LUBRICANTS

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

