

LIK SOL SILICONE H1

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СИЛИКОНОВАЯ ЖИДКОСТЬ



ОПИСАНИЕ

Силиконовая жидкость на основе синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям применения в пищевой промышленности.

Обладает высокой стабильностью и не образует эмульсий при смешении с водой, низшими спиртами, гликолями и глицеринами. Растворяется в неполярных органических растворителях, простых и сложных эфирах, высших спиртах. Применяется в качестве высокоэффективного вспомогательного средства скольжения, разделения, монтажа и ухода, пригодно для использования с различными рабочими материалами, например: цветные металлы, пластмассы и эластомеры.

Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания тихоходного оборудования и подшипников, поворотных осей, конвейеров
- для изготовления красок, клеевых и герметизирующих составов, покрытий, также производства оптического волокна, оптических и акустических устройств
- для водоотталкивающей пропитки тканей
- для устранения скрипа и заеданий при трении пластмассовых, эластомерных и металлических поверхностей
- для смазывания резиновых и пластиковых уплотнений, гибких валов и шестерен
- в качестве разделительного состава для пресс-форм, матриц, фильер при литье, вытяжке и штамповке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- продолжительная смазочная пленка
- прекрасная термическая стабильность
- превосходная стойкость к окислению
- отличные антикоррозионные свойства
- прекрасные адгезионные свойства
- образует «сухую» смазывающую пленку
- низкая температура застывания
- хорошая способность к деэмульгированию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL SILICONE H1				
			100	150	220	350	1000
Цвет	-	-	Бесцветный				
Базовое масло	-	-	Silicone oil				
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970
Вязкость при 20 °С	мм²/с	ГОСТ 33	100	150	220	350	1000
Цвет	-	ГОСТ 33909	+30	+30	+30	+30	+30
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	300	300	310	314	321
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-65	-60	-60	-60	-55

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масла LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми жидкостями других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +40°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В пластиковой герметичной таре объемом 20 литров, 5 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

