

LIKSIR NEMIZA ARCTIC C

МАСЛА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ НА CO₂



ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEMIZA ARCTIC C - серия специальных высокопроизводительных холодильных масел на основе синтетических эфиров. Разработаны специально для использования в холодильных системах (в том числе системах глубокого охлаждения и каскадах), использующих в качестве хладагента углекислый газ (R 744).

Тщательный подбор присадок собственного производства LIKSIR гарантирует отличную защиту от износа и высокую химическую стабильность при использовании совместно с CO₂. Превосходно смешиваются с углекислым газом даже при низких температурах испарения хладагента (кроме NEMIZA ARCTIC C 130), что гарантирует нормальную циркуляцию масла в системе охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- очень высокая термическая стабильность
- высокая химическая стабильность при использовании совместно с CO₂
- прекрасная смешиваемость с углекислым газом даже при низких температурах (кроме NEMIZA ARCTIC C 130)
- отличная текучесть при глубоком охлаждении
- превосходная смазывающая способность при высоких давлениях в атмосфере CO₂
- широкий спектр применения

ПРИМЕНЕНИЕ

- в холодильных компрессорах, работающих с углекислым газом (R744), в практически любых промышленных низкотемпературных системах, в т. ч. крупных холодильных установках
- **NEMIZA ARCTIC C 55**
холодильное оборудование для супермаркетов (докритическая стадия глубокой заморозки в каскадных системах и транскритические системы), охлаждение судов
- **NEMIZA ARCTIC C 85**
можно применять в сверхкритических углекислотных холодильных циклах, системах кондиционирования, тепловых насосах и системах охлаждения контейнеров
- **NEMIZA ARCTIC C 130**
ограниченно растворимы с CO₂ и специально предназначены для мощных автобусных систем кондиционирования без расширительного бачка (приёмника) низкого давления
- **NEMIZA ARCTIC C 170**
предназначены для винтовых компрессоров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Свойства	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA ARCTIC C			
			55	85	130	170
Цвет	-	ГОСТ ISO 2049	1	0	0	0,5
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	55	85	130	170
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	8,8	10,7	17,1	18,3
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	137	111	143	116
Плотность при 20 °С	кг/л	ГОСТ 3900	0,992	0,990	0,935	0,965
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	286	288	250	286
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	- 48	- 39	- 27	- 40
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,03	0,02	0,15	0,03
Содержание воды	мг/кг	-	<30	<30	<30	<30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

