

ЛИКСОЛ МИСТРАЛЬ

ОЧИСТИТЕЛЬ, ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Сверхэффективный очиститель и обезжириватель на основе свободных ароматических углеводородов, гликогелевых эфиров и растворителей. Разработан специально для обслуживания оборудования пищевой промышленности. Специальный технологичный состав способствует быстрому обезжиривающему и очищающему действию. Обладает мягким натуральным запахом, испаряется, без следов и остатков. Скорость испарения средства оптимально подобрана для эффективного растворения загрязнений.

Соответствует NSF в категории K1, K3 для использования в пищевой промышленности, как обезжириватель и средство для удаления клея. Сертифицирован Halal и Kosher.

ПРИМЕНЕНИЕ

- разработан специально для очистки поверхностей и узлов оборудования, таких как цепи, двигатели, направляющие и пр., сильно загрязненных остатками масла или смазки, клея, грязи, земли и растений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные очищающие свойства
- оптимальная скорость испарения
- испаряется без следов и остатков
- не имеет резкого запаха
- подходит для использования на предприятиях, соответствующих системе HACCP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСОЛ МИСТРАЛЬ
Цвет	-	-	бесцветная жидкость
Запах	-	-	отсутствует
Состав			смесь растворителей и добавок
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,82
Максимальная рабочая температура	°С	-	30
Регистрационный № NSF	-	-	*

* - находится в процессе получения

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием необходимо протестировать данное средство на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что чистящее средство не повредит и не будет негативно влиять на очищаемую поверхность.

Нанести тонким слоем на подготовленную к очистке поверхность. Для достижения максимального эффекта, после нанесения на поверхность, оставить на несколько минут, прежде чем вытирать. При использовании на предприятиях пищевой промышленности, следует убрать или накрыть продукты питания и упаковочные материалы перед использованием очистителя. После использования, все поверхности нужно помыть чистящим средством и ополоснуть чистой водой. При очистке больших вертикальных поверхностей, следует наносить очиститель снизу вверх, контролируя, чтобы вся область была обработана. Очищая поверхности от различной грязи, рекомендуется проводить очистку сверху вниз, чтобы не оставалось никаких следов в виде полос. Не использовать продукт под прямыми солнечными лучами.

Внимание: сильные действующие компоненты очистителя могут повредить поверхности из эластомеров и резины.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +40°С в проветриваемом помещении.

ФАСОВКА



В металлическом баллоне
объемом 520 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в
закрытой таре.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

