

LIKSIR NEXUS MOTO

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ МОТОЦИКЛА



ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEXUS MOTO - высококлассный противоизносный смазочный материал для ультимативной защиты мотоциклетных цепей.

Демонстрирует максимальный антикоррозионный эффект и препятствует к налипанию грязи и пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации. Обладает повышенным проникающим действием и исключительной устойчивостью к смыванию водой, высоким температурам и механическим нагрузкам.

Специально разработанная формула обеспечивает продолжительную смазку всех элементов цепи, предотвращает залипание звеньев и создаёт идеальное скольжение, значительно снижая трение и износ деталей. Способствует улучшению динамики разгона транспортного средства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания и консервации мотоциклетных цепей всех типов
- может применяться для смазывания различных узлов трения мото и авто техники, бытовых приборов и инструментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- значительно снижает трение и препятствует налипанию грязи и пыли
- превосходные смазывающие свойства предотвращают залипание звеньев цепи
- отличный проникающий эффект
- длительное смазывающее действие
- исключительная устойчивость к смыванию водой
- превосходные адгезионные свойства
- широкий температурный режим работы
- эффективно устраняет шум и вибрацию
- экономичный расход и лёгкость нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI R NEXUS MOTO
Базовое масло	-	-	PAO
Плотность при 15°C	кг/м ³	ГОСТ 3900	0,840
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	5500
Коррозия стальной пластины, 24ч при 60 °C	-	ГОСТ 19199-73	не выявлено
Коррозия на медной пластине, 24ч при 100 °C	-	ГОСТ 32329-2013	1a
Температурный диапазон применения	°C	-	от -12 до +180

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Хорошо встряхнуть баллон и, прокручивая привод, нанести смазку тонким слоем сверху на нижнюю ветвь цепи по всей её длине. Удалить излишки смазки безворсовой салфеткой. Для максимального действия спрея перед нанесением очистите поверхность от влаги и пыли.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В металлическом баллоне объемом 340мл.

340 мл



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.