

ЛИКСОЛ ДЕЛИНИ ЗН

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ



ОПИСАНИЕ

Высококачественная силиконовая разделительная эмульсия. Обеспечивает эффективное отделение кондитерских и хлебобулочных изделий из форм любой сложности, а также продуктов с сильным содержанием яичного белка и сахара (торты, пирожные, мафины, бисквиты, кексы и т.д.). Может выполнять функцию смазки лент для транспортировки пищевых продуктов.

Улучшает контроль над процессом производства и уменьшает процент брака. Не требует использования пергамента при выпекании бисквита. Подходит для высокотемпературных печей. Хорошо растекается, образуя тонкую равномерную плёнку на поверхности, обеспечивающую чистое и равномерное извлечение кондитерских и хлебобулочных изделий из форм, противней, силиконовых и тефлоновых материалов для выпечки. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и антипригарными свойствами, исключает обугливание продукции.

Высокая устойчивость к окислению, термостойкость, а также низкая летучесть предотвращают образование отложений и излишнюю дымность. Не имеет запаха, не оставляет пятен и не вызывает коррозии.

Зарегистрирован NSF ЗН. Сертифицирован Halal и Kosher.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для нанесения на рабочие поверхности кондитерских и хлебопекарных форм любой конфигурации с целью предотвращения залипания готовой продукции
- в мясо- и молокоперерабатывающей отрасли при сепарации сыров, мясных нарезок и пр.
- в качестве разделительного состава для бумаги и пластиковых деталей в различных пищевых контейнерах, включая ланч-боксы, крышки для напитков/кофейных стаканов и т. д.
- для расслаивания термоформованных пластиковых пищевых лотков и контейнеров
- для смазки лент, транспортирующих пищевые продукты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- имеет допуск для прямого контакта с пищей
- превосходные разделительные свойства
- высокая термостойкость
- устойчивость к окислению
- не оставляет следов
- не вызывает коррозии оборудования
- низкая летучесть
- не имеет запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСОЛ ДЕЛИНИ ЗН
Внешний вид	-	визуально	молочно-белая жидкость
Базовое масло	-	-	силиконовое масло
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,00
рН	-	ГОСТ 33776	4,9
Массовая доля нелетучих веществ	%	-	36,5 – 42,5
Химическое потребление кислорода	г O ₂ /кг	ГОСТ 31859	126
Содержание азота (N)	г/кг	-	<0,1
Содержание фосфора (P)	г/кг	-	нет
Регистрационный номер NSF	-	-	в процессе получения

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить тонким слоем на рабочую поверхность методом автоматического напыления, ручным смазыванием с помощью кулинарной кисти, валика или любым другим способом, известным специалистам отрасли пищевого производства. Рекомендуется применять средство на очищенных поверхностях. Если поверхности смазывались растительным маслом, необходимо их очистить.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров и 5 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

