

LIKSIR MULTI CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ, ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR MULTI CLEANER - высокоэффективный очиститель и обезжириватель поверхностей. Разработан специально для безопасной очистки и обезжиривания металлических и неметаллических поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой.

Высококласный состав без содержания хлора не вредит лаковым покрытиям, пластику, металлу и дереву. Включает в себя современный комплекс защитных добавок, препятствующего образованию коррозии на металлах.

Обладает бактерицидными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для удаления остатков масла, пластичной смазки и клея
- для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов
- может использоваться для очистки цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективно обезжиривает и очищает сильные загрязнения
- не вызывает коррозии металлов
- не содержит хлора
- совместим с лаковыми покрытиями, изделиями из пластика, металла и дерева
- многофункциональное применение
- экономичный расход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIR MULTI CLEANER
Внешний вид	-	визуально	бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,744
Температура кипения	°С	ГОСТ 33594	80-100
Температура замерзания	°С	ГОСТ 20287	-70

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Металлы				Пластики								Уплотнения					Другое		
Бронза	Алюминий	Латунь	Нержавеющая сталь	ПВХ	Полибутилентерефталат полиэстер	Нейлон	Ритон	Ацеталь	Поливинилиденфторид	Полиарилэфиркетон	Rulon 641	Витон	Тефлон	Этилен-пропиленовый каучук	Нитрильный каучук Буна-Н	Перфторкаучук	Деревянные поверхности	Лако-красочные покрытия	Стеклянные поверхности
✓	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	⚠	✓

✓ хорошая совместимость ⚠ с осторожностью - не совместим

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на поверхность тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков. Для максимального действия очистителя после нанесения оставить на 5-10 секунд до его удаления.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 °С до +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520 мл 340 мл

В металлических баллонах объёмом 520 и 340мл.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

