

LIKSIR NEMIZA ARCTIC PAO AB

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEMIZA ARCTIC PAO AB - полностью синтетическое масло, специально предназначенное для смазки холодильных компрессоров в высокопроизводительных установках, использующих аммиак в качестве хладагента.

LIKSIR NEMIZA ARCTIC PAO AB изготавливается из базовых масел на основе свободных от парафинов синтетических углеводородов – полиальфаолефинов (ПАО) и синтетического алкилбензола, а также специально подобранного пакета беззольных присадок. Продукт демонстрирует выдающуюся термоокислительную стабильность в тяжелейших условиях эксплуатации, препятствует образованию шлама и отложений, предотвращая забивание клапанов или фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для использования в винтовых или поршневых холодильных компрессорах на установках, в которых в качестве хладагента используется аммиак

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная текучесть при низкой температуре
- отсутствие парафиновых отложений и повышенная эффективность работы испарителя
- продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на его техническое обслуживание
- выдающаяся термоокислительная и химическая стабильность
- хорошая совместимость с уплотнениями ограничивает риск утечки масла
- низкая испаряемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA ARCTIC PAO AB	
			68	100
Базовое масло	-	-	PAO/AB (алкилбензол)	
Содержание минерального масла	-	-	нет	
Цвет	-	визуально	светло-жёлтый	
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,85	0,87
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	68	100
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	8,5	13,85
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	111	140
Температура застывания	°C	ГОСТ 4333	-54	-40
Температура вспышки	°C	ГОСТ 20287	211	230
Коррозия медной пластины, 3ч при 100°C	-	ASTM D 130	1A	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазке узлов, разработанной производителем оборудования.

LIKSIР NEMIZA ARCTIC PAO AB совместим с минеральными маслами, однако в случае постепенного перехода на него эффективность работы может быть снижена в зависимости от содержания минерального масла, оставшегося в смеси. В таких случаях следует должным образом проводить анализ масла с последующим контролем состояния фильтров на протяжении 6 месяцев.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре и в проветриваемом помещении при температуре от +5 °C до +35 °C.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



20л



5л



1л

В пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров, 5 литров, 1 литр.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

