

# ЛИКСОЛ ТРАНСПОРТЕР Н1

**СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА  
ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ, ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ  
КАРТОННУЮ ТАРУ И ПЭТ**



## ОПИСАНИЕ

Высококачественная конвейерная смазка на основе силикона, разработанная специально для конвейеров пищевых производств, транспортирующих картонную тару и ПЭТ. Подходит для конвейеров любых марок и типов на предприятиях по производству напитков, молочных продуктов, пива и пр.

Не имеет запаха, не оставляет пятен, не вызывает коррозии и не наносит вреда картону и полиэтиленовому покрытию. Значительно уменьшает возникновение механических повреждений при транспортировке ПЭТ тары. Снижает налипание пыли, грязи и абразивных частиц, препятствуя загрязнению ленты конвейера, рабочего пространства и дренажных систем.

Термостойкая, обладает стабильной смазывающей плёнкой, обеспечивающей постоянную защиту конвейерной системы. Предотвращает засорение распределительных трубопроводов и форсунок. Продлевает срок службы оборудования, минимизируя простои и затраты на техническое обслуживание.

Подходит для применения в воде любой жёсткости.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазки конвейерных лент в пищевой и фармацевтической отрасли при производстве напитков, пива, молочных продуктов, лекарств и пр.
- для смазки конвейерных лент в деревообработке и производстве мебели, текстильной и бумажной промышленности, автомобилестроении, производстве электроники и пр.
- для смазки сортировочных контейнеров логистических и складских комплексов

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая смазывающая способность
- высокая термостойкость
- не причиняет вреда картону и полиэтиленовому покрытию
- обеспечивает гигиеническое состояние распределительного трубопровода
- снижает риск механических повреждений и брака при транспортировке и производстве
- повышает безопасность производства и продлевает срок службы оборудования
- низкое пенообразование сохраняет чистоту лент, полов и дренажных систем
- работает с водой любой жёсткости

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование                     | Ед. изм.             | Метод      | ЛИКСОЛ ТРАНСПОРТЕР Н1  |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Внешний вид                      | -                    | визуально  | молочно-белая жидкость |
| Базовое масло                    | -                    | -          | силиконовое масло      |
| Плотность при 20 °С              | г/см <sup>3</sup>    | ГОСТ 3900  | 1,00                   |
| рН (конц.)                       | -                    | ГОСТ 33776 | 4,9                    |
| Химическое потребление кислорода | г O <sub>2</sub> /кг | ГОСТ 31859 | 126                    |
| Содержание азота (N)             | г/кг                 | -          | <0,1                   |
| Содержание фосфора (P)           | г/кг                 | -          | нет                    |
| Регистрационный номер NSF        | -                    | -          | в процессе получения   |

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования. Рекомендуется произвести полную чистку оборудования от предыдущего смазочного материала во избежание несовместимости и для достижения максимальной производительности.


Дозирование средства производится через автоматическую систему подачи. Рекомендуемая концентрация использования 0,2-0,6 по массе (1часть продукта на 167-500 частей воды) в зависимости от условий применения и степени загрязнения. Перед применением необходимо проверить совместимость средства с конкретным типом транспортируемой тары.

Может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления оборудования для пищевой промышленности при соблюдении рекомендованной концентрации. При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

## ФАСОВКА



20л

5л

## СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

В пластиковой герметичной таре объемом 20 литров и 5 литров.



## ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»  
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36  
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

